

## Горизонтальные и вертикальные шламовые насосы Toyo VH 1.5-30 кВт Япония



Кіровоград, Україна

- инновационные насосы – амфибии с агитатором - мешалкой средней производительности
- специально спроектированы для перекачки тяжелых и абразивных шламов
- могут устанавливаться выше перекачиваемой среды, быть частично или полностью погруженными в нее
- не требуется дополнительного оборудования для работы над и под водой
- предлагаются в горизонтальном и вертикальном исполнении с одним нагнетанием
- двигатель охлаждается воздухом или рабочей средой.

Применение насосов Toyo серии VH2 – VHG40B:

- в качестве бустерных насосов
- в качестве заливных (подпорных) насосов
- в качестве поверхностных и погружных насосов одновременно

Техническое описание насосов Toyo серии VH2 – VHG40B:

Эти центробежные насосы с полуоткрытой вихревой крылаткой отличаются уникальной конструкцией мешалки. С помощью мешалки грунт поднимается во взвешенное состояние, превращаясь в шламовую смесь. Это позволяет осуществлять непрерывную перекачку среды с высоким содержанием твердых включений.

Прочная конструкция, тщательный подбор материалов и уникальные компоненты, совмещенные с низкооборотным высокомоментным электродвигателем создают насос с великолепными проточными параметрами, малым весом и мощным крутящим моментом. Эти характеристики гарантируют длительную эксплуатационную жизнь насосам и низкие эксплуатационные затраты..

Конструкция насоса в сборе с мощным электродвигателем SP, имеющим класс изоляции F, разработана таким образом, что агрегат может работать с воздушным или водяным охлаждением.

Насосы Toyo серии VH2 – VHG40B могут эксплуатироваться в горизонтальном и вертикальном положениях (набор для переоборудования предлагается как опция). Горизонтальные версии насосов поставляются прикрепленными к раме, с мешалкой и без мешалки.

Насосы VH2 – VHG40B могут быть изготовлены из различных материалов. Предлагаются специальные версии насосов серии VH для перекачки рабочих сред повышенной температуры и в очень компактном исполнении на салазках..

Рабочие характеристики насосов Toyo серии VH2 – VHG40B:

- Максимальное весовое содержание твердых включений – 60%
- Максимальный размер твердых включений – 80 мм
- Температура перекачиваемой смеси до 60оС (80оС – спец. версии)
- Уровень кислотности перекачиваемой смеси 4 – 9, 5 рН
- Максимальная глубина погружения – 30 м

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Савчук Петр Сергеевич**

**+38 050 351 20 24**

**Украина**