

Погружные шламовые электронасосы Тоуо серии DPE 2.2-55 кВт Япония



Кіровоград, Україна

Погружные насосы с мешалкой средней производительности, специально спроектированные для перекачки тяжелых и абразивных шламов.

Техническое описание насосов Тоуо серии DPE 3 – 75B:

Эти центробежные насосы с закрытой или полукрытой вихревой крылаткой отличаются уникальной конструкцией мешалки. С помощью мешалки грунт поднимается во взвешенное состояние, превращаясь в шламовую смесь. Это позволяет осуществлять непрерывную перекачку среды с высоким содержанием твердых включений и создает дополнительный эффект бурения в грунте.

Прочная конструкция, тщательный подбор материалов и уникальные компоненты, совмещенные с низкооборотным высокомоментным электродвигателем, создают насос с великолепными протovoизносными параметрами, малым весом и мощным крутящим моментом. Эти характеристики гарантируют длительную эксплуатационную жизнь насосам и низкие эксплуатационные затраты.

Рабочая крылатка, изнашиваемые пластины – «отбойники» и мешалка изготавливаются из легированной стали с высоким содержанием хрома Cr 24-28%.

Прочный короткий вал, установленный на серию тщательно подобранных подшипников и двойное механическое уплотнение или сальниковый узел лепесткового типа, работающий в масляной ванне, гарантируют посадочный натяг даже в самых жестких условиях эксплуатации.

Насосы DPE снабжены съемными коленом и опорным основанием, скобами для направляющих труб и подвешиваемой цепи. Данные насосы легки в сервисном обслуживании. Все они снабжены одной или двумя изнашиваемыми пластинами, одна из которых регулируемая, что дает возможность долго поддерживать требуемые рабочие характеристики насоса.

Электродвигатель с классом изоляции F охлаждается жидкостью, в которую погружен насос.

Погружные насосы DPE 3 – 75B могут быть изготовлены из различных материалов, снабжены термической защитой и детектором влажности. Предлагаются специальные версии насосов серии DPE для перекачки рабочих сред повышенной температуры.

Рабочие характеристики насосов Тоуо серии DPE 3 – 75B:

- ☒ Максимальное весовое содержание твердых включений – 60%
- ☒ Максимальное объемное содержание твердых включений – 20%
- ☒ Максимальный размер твердых включений – 60 мм
- ☒ Температура перекачиваемой смеси до 60оС (80оС – спец. версии)
- ☒ Уровень кислотности перекачиваемой смеси 4 – 9, 5 рН
- ☒ Максимальная глубина погружения – 30 м

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

