

Грунтовка ГФ-0119 ×ГФ-0119× грунт 0119ГФ гр'нтовка ГФ-0119
Грунтовка ФЛ-03К (гр

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Кіровоград, Україна

Грунтовка ФЛ-03К (грунт ФЛ 03К) - завод-производитель реализует грунтовку ГФ-0119 от 20кг

-для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей
А. Назначение

-Грунтовка ФЛ-03К предназначается для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей.

-Пленка ФЛ-03К устойчива к изменению температуры от минус 60°C до плюс 100°C.

В. Применение

-Перед применением, грунт ФЛ-03К тщательно перемешивают.

-До рабочей вязкости грунтовку разбавляют сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1.

-Для окраски изделий в электрополе грунтовку разбавляют разбавителем РЭ-4И, при этом применяют грунтовку с вязкостью не менее 100 с. по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм.

-Окрашиваемая поверхность должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем.

-Грунтовка ФЛ-03 К наносится на поверхность методами распыления, окунанием или кистью.

-Допускается наносить грунтовку методом струйного облива.

С. Расход и сушка

-Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2)°C – 8 часов.

-Расход грунтовки – 60–100 г/кв.м на однослойное покрытие.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482