

## Эмаль ХС-710<sup>А</sup> (эмал. ХС=710) ГОСТ 9355-81/лак КО-921= Назначение: Эмаль ХС-710 п



Кіровоград, Україна

Эмаль ХС-710<sup>А</sup> (эмал. ХС=710) ГОСТ 9355-81/лак КО-921=

Назначение:

Эмаль ХС-710 применяется в системе комплексного покрытия для защиты металлических поверхностей от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера. Рекомендуется для защиты от коррозии внутренних поверхностей резервуаров, а также изделий из древесины.

Свойства:

Покрытие водостойкое, бензостойкое.

Состав:

Эмаль ХС 710 ГОСТ 9355-81 на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом. Многослойное комплексное покрытие, состоящее из 1-2-х слоев грунтовки ХС-010, 2-4-х слоев эмали ХС-710 и до 5 слоев лака ХС-76, выдерживает воздействие минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>) и других химических реагентов имеющих температуру не выше 600С.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Поверхность пленки эмали

матовая

Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С, ч, не более

1

Расход материала на один слой

80 - 120 г/м<sup>2</sup>

Рекомендуемое количество слоев

2

Толщина одного слоя

20-25 мкм

Рекомендации по применению:

Поверхность очистить от масел, грязи и пыли. Поверхность стали при наличии ржавчины очистить ручным или механизированным способом до степени не менее 3 по ГОСТ 9.402 или St 3 по МС ИСО 8501, при наличии окалина - до степени не менее 2 по ГОСТ 9.402 или Sa 2 по МС ИСО 8501. Перед применением эмаль хорошо перемешать до однородной массы. Для промывки инструмента можно использовать растворитель, указанный выше.

Сушка поверхности: После высыхания слоя эмали ХС 710 (1 час при 200°С) наносят последующие слои.

Способ нанесения:

На подготовленную поверхность металла наносятся грунтовки ХС-010, ХС-059, ХС-068.

Температура нанесения:

Подготовленную эмаль ХС-710 ГОСТ 9355-81 наносят на поверхность защищаемого материала при температуре окружающего воздуха от минус 100°С до 300°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Разбавление:

AvizInfo.com.ua

1/2

При необходимости эмаль ХС-710 перед применением может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителем Р-4.

Меры предосторожности:

Материал взрывопожароопасен!

Вреден при вдыхании и проглатывании.

Не работать вблизи открытых источников огня.

При попадании материала на кожу промыть кожу теплой водой с мылом.

Хранение: Хранить материалы в помещении, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей.

Стандарт: ГОСТ 9355-81

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали УРФ-1128 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**