

**ЭМАЛЬ ПФ-1189ПФ+1189= ТУ 6-10-1710-86+ ПФ-1189 КРАСКА
ПФ-1189 (13)Эмаль ПФ-11**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Кіровоград, Україна

ЭМАЛЬ ПФ-1189ПФ+1189= ТУ 6-10-1710-86+ ПФ-1189 КРАСКА ПФ-1189

(13)Эмаль ПФ-1189 для защиты стальных строительных конструкций, эксплуатируемых в неагрессивных и слабоагрессивных средах. Эмаль ПФ-1189 предназначена для защиты от коррозии стальных строительных конструкций, эксплуатируемых в неагрессивных и сла-боагрессивных средах и в условиях умеренного климата. Эмаль ПФ-1189 представляет собой суспензию пигментов и 9наполнителей в пентафталевои алкидном лаках с добавлением сиккатива, растворителей, реологических и антимиграционных добавок, постав-ляемую в комплекте с алюминиевой пудрой. Эмаль ПФ-1189 наносят на сухую, предвари-тельно очищенную, от продуктов коррозии обезжиренную поверхность кистью или крас-кораспылителем в два слоя. Время окончательного высыхания однослойного покрытия при температуре (20.0±0.5)°С не более 24 часов. Срок службы двухслойного покрытия эмалью ПФ-1189 в условиях умеренного климата не менее 3-х лет

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482