

**ЭП,ЭП,0199,0199,грунтовка ЭП-0199. Производим ЭП0199,ХВ,ХС,КО,
грунтовку ЭП,0199**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов



СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Кіровоград, Україна

ЭП, ЭП, 0199, 0199, грунтовка ЭП-0199. Производим ЭП0199, ХВ, ХС, КО, грунтовку ЭП, 0199

Грунтовка ЭП-0199 – производство эмалей, грунтовок, красок ТМ Сиопласт.

Эмаль НЦ-132

Стандарт: ГОСТ 6631-74

Предназначена для нанесения на металлические и деревянные поверхности как снаружи, так и в середине помещений. Эмаль НЦ-132 является суспензией пигментов в растворе коллоксилина и алкидной смолы с включением пластификаторов.

Существует два типа эмали: для нанесения кистью (Эмаль НЦ-132К) и нанесения способом распыления (Эмаль НЦ 132П)

Технические характеристики НЦ-132

Потребителю предложены следующие цвета: белый, жёлтый, золотисто – жёлтый, лиловый, оранжевый, красный, вишнёвый, светло – голубой, чёрный, голубой, серо – голубой, морская волна, бледно – зелёный, светло – зелёный, зелёный, фисташковый, табачный, защитный, хаки, светло – серый, тёмно – серый, красно – коричневый, а также существует возможность подобрать цвет под заказ. Условная вязкость измеренная вискозиметром ВЗ – 246 с диаметром сопла 4 мм.

Составляет 60 – 100с. Эмаль НЦ-132 сохнет не более двух часов при температуре +20 градусов. Доля нелетучих веществ, присутствующих в эмали, составляет 22-40%. Примерный расход эмали составляет 30-120 грамм на квадратный метр и изменяется в зависимости от рельефа покрываемой поверхности.

Отдел сбыта Тел/факс: 062 34-104-98 ; 062 34-118-70 : 062 34-104-96 : 062 34-104-97 : 062 34-118-09 моб: 095 42-201-09 – Елена Володимирівна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09