

## Роторный мульчировщик Schulte FX 315



Кіровоград, Україна

Ширина захвата - 4, 57 м., масса - 2570 кг.

Рекомендованная мощность трактора от 90 л. С.

Особенности мульчировщика Schulte FX315:

- 1 – С помощью дефлекторов мульча распределяется равномерно по поверхности поля;
- 2 – Мульчировщик оснащен приводным устройством для тяжелого режима, включающего в себя распределительную муфту на 260 л. С. и коробку передач прямого угла на 190 л. С.;
- 3 – Посредством куполовидного корпуса обеспечивается прочность и долговечность агрегата, а также уменьшается возможность возгораний растительных остатков и снижается коррозия;
- 4 – Карданные валы и редуктора имеют двойную защиту – фрикционные муфты и срезные болты на неподвижных ножах;
- 5 – Мульчировщик оснащен карданными валами от мирового лидера в производстве приводов – Bondioli;
- 6 – На агрегате реализована технология неподвижных ножей, посредством которой растительная масса более качественно срезается, измельчается и распределяется измельченная масса по всей ширине захвата;
- 7 – Посредством уникальной компоновки карданной передачи Schulte (Шульте) обеспечивается независимая защита сцепления каждого ротора;
- 8 – Мульчировщик Schulte FX315/ Шульте FX315 имеет минимальную ширину транспортировки в 2, 52м.

Технические характеристики мульчировщика Schulte FX315:

№ Наименование Показатель

- 1 Ширина захвата, м 4, 57
- 2 Ширина косилки в рабочем положении, м 4, 83
- 3 Высота среза, мм 16 - 445
- 4 Максимальный диаметр среза, мм 89
- 5 Перекрытие ножей, мм 165
- 6 Требуемая мощность на крюке, л. С. 65
- 7 Рекомендуемая мощность трактора, л. С. от 90
- 8 Ширина в транспортном положении, м 2, 52
- 9 Высота в транспортном положении, м 2, 13
- 10 Масса, кг 2570

Price: **27 500 \$**

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

1/2

