

Пресс для шлакоблока и плитки

Кіровоград, Україна

Суть гиперпрессирования заключается в воздействии на смесь повышенного давления за счет гидравлики, через гидроцилиндр с давлением в 16т.

Таким образом, готовый шлакоблок имеет высокую плотность, морозоустойчивость, уменьшенное влагопоглощение и гладкие геометрические формы.

За счет использования метода полусухого гиперпрессирования достигается экономия цемента в смеси до 20-30%.

Уникальной характеристикой нашего гидравлического пресса является его универсальность. Сменой матриц, Вы в считанные минуты можете переключиться с производства шлакоблоков на производство тротуарной плитки, декоративных бордюров.

Технические характеристики пресса

Производительность

шлакоблок 600 шт/смену

тротуарная плитка 3000 шт/смену

Мощность прессования: 30000 кН

Время цикла прессования: 9, 5 - 12, 5 сек

Мощность электро двигателя: 5, 5 кВт

Мощность вибродвигателя: 0, 5 кВт

Усилие гидроцилиндра: 16 т

Емкость масляного бака 20 л

Габариты пресса 1000x700x2050мм

Габариты маслостанции 600x400x1000мм

Вес 0, 5 т

Сайт производителя <http://promion.com.ua>

Price: **53 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Рац Сергей

+380684613008