

Пеноизол, юнипор, жидкий пенопласт, утепление домов.



Кіровоград, Україна

Характеристики и использование жидкого пенопласта.

Жидкий пенопласт- это современный экономичный утеплитель, используется при решении широкого спектра задач:

- теплоизоляция крыш, мансард, чердачных помещений, полов.
- теплоизоляция стен домов с пустотелой кладкой.
- теплоизоляция стен и перекрытий каркасных домов и др.

Производится на специальной установке непосредственно на строительной площадке и заливается в пустотелую опалубку. Позволяет сократить время строительно-монтажных работ. Бригада из 3-х человек может заливать до 3куб.мчас.

В шахматном порядке в кладке дома высверливаются технологические отверстия (высверливание отверстий производят в швах кладки)

Затем пеноизол вкачивается под давлением в межстенное пространство. Заполняются все внутренние полости дома и в итоге получают монолитную полностью утепленную конструкцию

После заливки утеплителя необходимо всего лишь 20 минут для первоначального затвердевания материала. Устраняются излишки материала выходящего из полостей, и замазываются технологические отверстия в швах кладки

Технология производства пеноизола позволяет выполнять работы по утеплению непосредственно на объектах путем заполнения заранее приготовленных полостей. Пеноизол применяется в качестве среднего слоя ограждающих конструкций, например, в колодезной кладке стен, где он заполняет пространство между кирпичными кладками внутреннего и наружного слоя.

Заливка производится непосредственно на строительной площадке. Заливка замечательна тем, что пена при кристаллизации и высыхании не расширяется, она заполняет всю полость не разрушая конструкции.

<http://washdom.zakupka.com/>

ЦЕНА МАТЕРИАЛА от 600 грн. за 1м/куб.

Price: **600 \$**

Тип оголошення:
Послуги, пропоную

Торг: --