

МІНІТРАКТОР DONGFENG 240 в Кіровограді



Кіровоград, Україна

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, К.С.(КВТ)24к.с (17.6)

КОЛІСНА ФОРМУЛА 4x2

ТИП ДВИГУНА Вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням

ПУСК ДВИГУНА електростартер з безпечним пуском

ОБ'ЄМ ДВИГУНА СМЗ 1532

ДІАМЕТР ЦИЛІНДРА/ХІД ПОРШНЯ 85x90

НОМІНАЛЬНА ВИТРАТА ПАЛИВА ДВИГУНА Г/КВТ*ГОД 264

ТИП ПАЛИВНОГО НАСОСУ Плунжерний, рядний

НОМІНАЛЬНІ ОБЕРТИ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛУ ДВИГУНА ОБ/ХВ 2350

НОМІНАЛЬНЕ ТЯГОВЕ ЗУСИЛЛЯ КН 4, 9

ТИП МАСТИЛА В ДВИГУНІ мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів

НОМІНАЛЬНА ВИТРАТА МАСТИЛА В ДВИГУНІ, Г/КВТ*ГОД 2, 04

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (КПП) (4 1)x2

ТИП МАСТИЛА В КПП ТА ЗАДНЬОМУ МОСТУ трансмісійне

ТИП МАСТИЛА В ПЕРЕДНЬОМУ МОСТУ трансмісійне

БЛОКУВАННЯ ЗАДНЬОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ Так

ЗЧЕПЛЕННЯ Сухе, однодискове

ГІДРОПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА Ні

ПРИВІД ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ клинопасова передача

ГАЛЬМІВНИЙ МЕХАНІЗМ барабанного типу

ОБЕРТИ ВАЛУ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ (ВВП) ОБ/ХВ 540/730

ТИП НАСОСУ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ шестеренчатий насос

МАКСИМАЛЬНА ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ НАВІСНОГО МЕХАНІЗМУ, КГ 423

МІНІМАЛЬНИЙ КЛІРЕНС, ММ 400

МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ПОВОРОТУ З ОДНОСТОРОННІМ ГАЛЬМОМ, М 2.75±0.2

МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ПОВОРОТУ БЕЗ ГАЛЬМ, М 3.0±0.2

ТЕОРЕТИЧНА ШВИДКІСТЬ РУХУ ВПЕРЕД, КМ/ГОД 1, 32-30, 48

ТЕОРЕТИЧНА ШВИДКІСТЬ РУХУ НАЗАД, КМ/ГОД 1, 73-8, 96

ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ Л 28

ОБ'ЄМ КАРТЕРА ДВИГУНА, Л 4

ОБ'ЄМ КАРТЕРА КПП І ЗАДНЬОГО МОСТУ, Л 20

ОБ'ЄМ КОРПУСУ ПІДЙОМНИКА, Л 20

ОБ'ЄМ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА, Л 6

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ДХШХВ), ММ 3088x1260x1910

КОНСТРУКЦІЙНА МАСА, КГ 1040

Українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Price: **4 600 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

АгроТех Руслан

050 0370787